



BEROL H.T

DESENGRASANTE ENERGICO ALTA CONCENTRACIÓN

PROPIEDADES

Producto líquido de color pardo de Ph alcalino y olor característico totalmente soluble en agua. Por ser un producto de elevadas prestaciones se puede emplear tanto en la limpieza de maquinaria, excavadoras, maquinaria de obras públicas, cilindros, para su uso en superficies muy engrasadas, y con restos de aceites pegados como en motores, ruedas, pistones, manguitos, limpieza de bajos, limpieza exterior cisternas, isoterms, suelos, etc. Limpia salpicaduras de alquitrán, aceites quemados, mosquitos, grasas de litio, etc. Dada su concentración, se convierte en un producto de un alto rendimiento a mínima dosificación. Indicado para la limpieza de humos, polvos, grasas, etc., depositados sobre todo tipo de superficies expuestas al medio ambiente.

MODO DE EMPLEO

Una vez diluido en agua, aproximadamente del 5 al 20% (de 0,5 a 2 partes de producto en 10 de agua aprox) según la suciedad de la superficie, aplicar mediante un rociador, calderín de presión, bomba rociadora, o similares. Después de rociar el producto dejar actuar durante al menos 2 minutos, para que humecte en la suciedad y así sea posible la limpieza sin necesidad de frotar, al aclarar con agua fría o caliente a presión. Empezar el aclarado de abajo a arriba para evitar que puedan quedar las llamadas chorreras en las superficies. Siempre que los vehículos a limpiar, estén calentados por el sol, se recomienda un enjuague previo con agua, con el fin de evitar que el producto entre en contacto con la superficie caliente, pues los productos en caliente actúan más rápido y pueden dañar algunas pinturas viejas. Se puede mezclar en el depósito de la máquina de presión para utilizarlo directamente. **Por su condición de producto altamente alcalino, puede dañar los cromados de los paragolpes y escapes, llantas, aluminios, si no se usa en las proporciones recomendadas, por lo que se recomienda hacer una pequeña prueba antes de proceder al lavado. Enjuagar siempre con abundante agua las superficies tratadas.**

PRECAUCIONES DE USO

Se recomienda la utilización de guantes para el manejo del producto puro. En caso de contacto con los ojos y la piel lavar inmediata y abundantemente con agua. No mezclar con otros productos pueden restar efectividad al producto así como dañar las superficies delicadas. Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Manejar en lugares muy ventilados. En caso de ingestión accidental, consultar al servicio de información de toxicología de Madrid al teléfono **91/562-04-20**.

MODALIDADES DE SUMINISTRO

Envases plásticos de 25 y 220 KILOS.